

AHL-1,5-3,2 Abstandhalter





Merkmale

- einseitig Rastverriegelung
- einseitig zur Durchsteckmontage (fast bündiger Abschluss)
- für Leiterplattenstärke 1,5 mm, Loch- \varnothing = 3,2 mm
- für Gehäusestärke 1,5 mm, Loch- \varnothing = 5,0 mm
- Material: Polyamid 6.6, UL94HB
- temperaturbeständig bis ca. + 110 °C
- Farbe: schwarz

Abmessungen

► Einheit = mm



Art.-Nr.	A (mm)
100 18 03,2	3,2
100 18 04	4,0
100 18 05	5,0
100 18 06	6,0
100 18 07	7,0
100 18 08	8,0
100 18 09	9,0
100 18 10	10,0
100 18 11	11,0
100 18 12	12,0
100 18 13	13,0
100 18 14	14,0
100 18 15	15,0
100 18 16	16,0
100 18 17	17,0
100 18 18	18,0
100 18 19	19,0
100 18 20	20,0
100 18 21	21,0
100 18 22	22,0
100 18 23	23,0
100 18 24	24,0
100 18 25	25,0
100 18 26	26,0
100 18 27	27,0
100 18 28	28,0
100 18 29	29,0
100 18 30	30,0
100 18 31	31,0
100 18 32	32,0
100 18 33	33,0
100 18 34	34,0
100 18 35	35,0

Art.-Nr.	A (mm)
100 18 36	36,0
100 18 37	37,0
100 18 38	38,0
100 18 39	39,0
100 18 40	40,0
100 18 41	41,0
100 18 42	42,0
100 18 43	43,0
100 18 44	44,0
100 18 45	45,0
100 18 46	46,0
100 18 47	47,0
100 18 48	48,0
100 18 49	49,0
100 18 50	50,0
100 18 51	51,0
100 18 52	52,0
100 18 53	53,0
100 18 54	54,0
100 18 55	55,0
100 18 56	56,0
100 18 57	57,0
100 18 58	58,0
100 18 59	59,0
100 18 60	60,0
100 18 61	61,0
100 18 62	62,0
100 18 63	63,0
100 18 64	64,0
100 18 65	65,0

Weitere Abmessungen und Größen auf Anfrage, Tel.: 09852 61079-0

