


## ABM-2A Abstandsbolzen



### Merkmale

- 6-kant Abstandsbolzen mit beidseitigem Außengewinde
- wahlweise mit oder ohne Hinterstich nach DIN76
- Material: Stahl glanzverzinkt, Messing vernickelt oder Edelstahl

### Abmessungen ► Einheit = mm



Art.-Nr.	L (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	Material
099 51 01 H	1,0	M2	M2	5,0	5,0	4,0	Stahl verzinkt
106 53 01,7 H	1,7	M3	M3	6,0	8,0	5,5	Stahl verzinkt
099 51 02 HB5	2,0	M2	M2	5,0	5,0	4,0	Stahl verzinkt
107 54 02 H	2,0	M4	M4	6,0	7,0	7,0	Stahl verzinkt
104 51 03 HB5	3,0	M2,5	M2,5	5,0	5,0	5,0	Stahl verzinkt
106 53 03 H	3,0	M3	M3	5,0	5,0	5,5	Stahl verzinkt
106 53 03,0 H	3,0	M3	M3	5,0	5,0	5,5	Messing vernickelt
106 53 03 HA2	3,0	M3	M3	6,0	8,0	5,5	Edelstahl
104 53 04,5 H	4,5	M3	M3	6,0	6,0	5,0	Stahl verzinkt
106 53 04,5	4,5	M3	M3	6,5	6,5	5,5	Stahl verzinkt
104 53 04,7 H	4,7	M3	M3	6,0	6,0	5,0	Stahl verzinkt
104 53 05H	5,0	M3	M3	8,0	8,0	5,0	Messing vernickelt
106 53 05 H	5,0	M3	M3	6,0	8,0	5,5	Stahl verzinkt
106 53 06 H	6,0	M3	M3	6,0	6,0	5,5	Messing vernickelt
107 54 05 H	5,0	M4	M4	6,0	8,0	7,0	Stahl verzinkt
104 53 10 H	10,0	M3	M3	8,0	8,0	5,0	Messing vernickelt
106 53 10 H	10,0	M3	M3	6,0	8,0	5,5	Stahl verzinkt
107 54 10 HB6/6	10,0	M4	M4	6,0	6,0	7,0	Stahl verzinkt
109 56 10 HB11A2	10,0	M6	M6	11,0	11,0	10,0	Edelstahl
106 53 12 HB7	12,0	M3	M3	7,0	7,0	5,5	Stahl verzinkt
102 53 14 H	14,0	M3	M3	6,0	6,0	6,0	Stahl verzinkt
104 53 15 HB8MN	15,0	M3	M3	8,0	8,0	5,0	Messing vernickelt
106 53 19 HA2	19,0	M3	M3	6,0	6,0	5,5	Edelstahl
108 54 20 HB5/8	20,0	M4	M4	5,0	8,0	8,0	Stahl verzinkt
106 53 30	30,0	M3	M3	6,0	8,0	5,5	Stahl verzinkt
108 55 40 HB8	40,0	M5	M5	8,0	8,0	8,0	Stahl verzinkt
107 54 45 H	45,0	M4	M4	8,0	8,0	7,0	Stahl verzinkt
106 53 73 H	73,0	M3	M3	6,0	8,0	5,5	Stahl verzinkt
109 55 80 H	80,0	M5	M5	10,0	10,0	10,0	Stahl verzinkt

Weitere Abmessungen und Größen auf Anfrage, Tel.: 09852 61079-0