


GMP-B Gummi-Metall-Puffer




Merkmale

- mit Innen- und Außengewinde
- absorbieren Stöße und Vibrationen
- Dämpfer können auf Druck und Schub und kombiniert belastet werden
- Material Körper: NR, Shorehärte: 55°
- Material Metallteile: Stahl verzinkt

Abmessungen

► Einheit = mm



Art.-Nr.	Typ	d (mm)	D (mm)	H (mm)	l (mm)	t (mm)
170 02 00	GMP-B-M3-06-07	M3	6,0	7,0	6,0	3,0
170 02 18	GMP-B-M3-06-07-3	M3	6,0	7,0	3,0	3,0
170 02 17	GMP-B-M3-06-07-5	M3	6,0	7,0	5,0	3,0
170 02 01	GMP-B-M3-08-08	M3	8,0	8,0	6,0	3,0
170 02 15	GMP-B-M3-08-08	M3	8,0	8,0	6,0	4,5
170 02 13	GMP-B-M4-10-09	M4	10,0	9,0	6,0	3,5
170 02 02	GMP-B-M4-10-10	M4	10,0	10,0	10,0	4,0
170 02 03	GMP-B-M4-10-15	M4	10,0	15,0	10,0	4,0
170 02 04	GMP-B-M4-15-15	M4	15,0	15,0	10,0	4,0
170 02 05	GMP-B-M4-15-20	M4	15,0	20,0	10,0	4,0
170 02 16	GMP-B-M4-15-25	M4	15,0	25,0	10,0	5,0
170 02 06	GMP-B-M4-20-20	M4	20,0	20,0	10,0	4,0
170 02 07	GMP-B-M6-20-15	M6	20,0	15,0	18,0	5,0
170 02 08	GMP-B-M6-20-20	M6	20,0	20,0	18,0	5,0
170 02 09	GMP-B-M6-20-25	M6	20,0	25,0	18,0	5,0
170 02 10	GMP-B-M6-25-20	M6	25,0	20,0	18,0	5,0
170 02 11	GMP-B-M6-25-25	M6	25,0	25,0	18,0	5,0
170 02 14	GMP-B-M6-25-30	M6	25,0	30,0	18,0	6,0
170 02 12	GMP-B-M8-30-20	M8	30,0	20,0	23,0	8,0