

P Spreiznieten




Merkmale

- schnelles/dauerhaftes Befestigen durch Einrasten
- Material: Nylon 66, UL94V-2 (UL94V-0 auf Anfrage)
- Farbe: schwarz und weiß ("W" hinter der Art.-Nr. entspricht weiß)

Abmessungen

► Einheit = mm



Art.-Nr.	Typ	Ø D (mm)	Ø d (mm)	H (mm)	L (mm)	Loch-Ø (mm)	Materialstärke (mm)	Auszugskraft (kg)
180 01 124	P-2024	4,2	2,0	1,2	2,4	2,1	0,6 ~ 1,2	3,0
180 01 132	P-2032	4,2	2,0	1,2	3,2	2,1	1,6 ~ 2,0	3,0
180 01 140	P-2040	4,2	2,0	1,2	4,0	2,1	2,1 ~ 2,8	3,0
180 01 148	P-2048	4,2	2,0	1,2	4,8	2,1	2,9 ~ 3,6	3,0
180 01 164	P-2064	4,2	2,0	1,2	6,4	2,1	3,7 ~ 4,4	3,0
180 01 232	P-2032	5,0	2,6	1,4	3,2	2,7	1,0 ~ 2,0	5,0
180 01 242	P-2642	5,0	2,6	1,4	4,2	2,7	2,1 ~ 3,0	5,0
180 01 248	P-2648	5,0	2,6	1,4	4,8	2,7	2,7 ~ 3,6	5,0
180 01 255	P-2655	5,0	2,6	1,4	5,5	2,7	3,4 ~ 4,3	5,0
180 01 335	P-3035	6,4	3,0	1,6	3,5	3,1	1,0 ~ 2,0	8,0
180 01 345	P-3045	6,4	3,0	1,6	4,5	3,1	2,0 ~ 3,0	8,0
180 01 345 W	P-3045	6,4	3,0	1,6	4,5	3,1	2,0 ~ 3,0	8,0
180 01 355	P-3055	6,4	3,0	1,6	5,5	3,1	3,0 ~ 4,0	8,0
180 01 365	P-3065	6,4	3,0	1,6	6,5	3,1	4,0 ~ 5,0	8,0
180 01 365 W	P-3065	6,4	3,0	1,6	6,5	3,1	4,0 ~ 5,0	8,0
180 01 375	P-3075	6,4	3,0	1,6	7,5	3,1	5,0 ~ 6,0	8,0
180 01 380	P-3080	6,4	3,0	1,6	8,0	3,1	5,5 ~ 6,5	8,0
180 01 390	P-3090	6,4	3,0	1,6	9,0	3,1	6,5 ~ 7,5	8,0
180 01 399	P-3100	6,4	3,0	1,6	10,0	3,1	7,5 ~ 8,5	8,0
180 01 3535	P-3535	6,4	3,5	1,6	3,5	3,6	1,2 ~ 2,1	12,0
180 01 354	P-3545	6,4	3,5	1,6	4,5	3,6	2,7 ~ 3,1	12,0
180 01 3550	P-3550	6,4	3,5	1,6	5,0	3,6	2,7 ~ 3,6	12,0
180 01 356	P-3555	6,4	3,5	1,6	5,5	3,6	3,2 ~ 4,1	12,0
180 01 3560	P-3560	6,4	3,5	1,6	6,0	3,6	3,7 ~ 4,6	12,0
180 01 357	P-3570	6,4	3,5	1,6	7,0	3,6	4,7 ~ 5,6	12,0
180 01 358	P-3580	6,4	3,5	1,6	8,0	3,6	5,7 ~ 6,6	12,0
180 01 450	P-4050	8,0	4,0	1,8	5,0	4,1	2,5 ~ 3,5	20,0
180 01 450 W	P-4050	8,0	4,0	1,8	5,0	4,1	2,5 ~ 3,5	20,0
180 01 460	P-4060	8,0	4,0	1,8	6,0	4,1	3,5 ~ 4,5	20,0
180 01 460 W	P-4060	8,0	4,0	1,8	6,0	4,1	3,5 ~ 4,5	20,0
180 01 470	P-4070	8,0	4,0	1,8	7,0	4,1	4,5 ~ 5,5	20,0
180 01 470 W	P-4070	8,0	4,0	1,8	7,0	4,1	4,5 ~ 5,5	20,0
180 01 480	P-4080	8,0	4,0	1,8	8,0	4,1	5,5 ~ 6,5	20,0
180 01 480 W	P-4080	8,0	4,0	1,8	8,0	4,1	5,5 ~ 6,5	20,0
180 01 490	P-4090	8,0	4,0	1,8	8,0	4,1	6,5 ~ 7,5	20,0
180 01 499	P-4100	8,0	4,0	1,8	10,0	4,1	7,5 ~ 8,5	20,0
180 01 499 W	P-4100	8,0	4,0	1,8	10,0	4,1	7,5 ~ 8,5	20,0
180 01 504	P-5045	9,0	5,0	2,2	4,5	5,1	1,5 ~ 2,5	25,0
180 01 505	P-5055	9,0	5,0	2,2	5,5	5,1	2,5 ~ 3,5	25,0
180 01 506	P-5065	9,0	5,0	2,2	6,5	5,1	3,5 ~ 4,5	25,0
180 01 506 W	P-5065	9,0	5,0	2,2	6,5	5,1	3,5 ~ 4,5	25,0
180 01 507	P-5075	9,0	5,0	2,2	7,5	5,1	4,5 ~ 5,5	25,0
180 01 508	P-5085	9,0	5,0	2,2	8,5	5,1	5,5 ~ 6,5	25,0
180 01 509	P-5095	9,0	5,0	2,2	9,5	5,1	6,5 ~ 7,5	25,0
180 01 509 W	P-5095	9,0	5,0	2,2	9,5	5,1	6,5 ~ 7,5	25,0
180 01 510	P-5105	9,0	5,0	2,2	10,5	5,1	7,5 ~ 8,5	25,0
180 01 511	P-5110	10,0	5,0	2,5	10,5	5,1	6,5 ~ 8,5	30,0
180 01 606	P-6060	12,0	6,0	2,5	6,0	6,1	2,5 ~ 4,0	30,0
180 01 608	P-6080	12,0	6,0	3,0	8,0	6,1	4,5 ~ 6,0	30,0
180 01 610	P-6105	12,0	6,0	2,5	10,5	6,1	7,5 ~ 8,5	30,0

Weitere Farben auf Anfrage, Tel.: 09852 61079-0

