

## TDRK Drehverschluss mit Rastfuß




### Merkmale

- Steckmontage
- Material: Nylon 66, UL94V-2
- Farbe: natur

### Abmessungen

► Einheit = mm



Art.-Nr.	Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Loch-Ø (mm)	Plattenstärke (mm)
220 19 50	TDRK-1	16,1	6,0	6,0	3,1	33,8	7,3	4,8-5,0	0,8-3,0
220 19 51	TDRK-2	16,0	5,9	6,1	20,0	51,0	7,3	4,8-5,0	0,8-3,0
220 19 52	TDRK-3	16,0	5,9	6,1	35,3	66,0	7,3	4,8-5,0	0,8-3,0
220 19 53	TDRK-4	16,4	6,0	6,8	10,5	43,8	7,3	4,8-5,0	0,8-3,0
220 19 54	TDRK-5	10,5	6,0	7,0	5,6	34,7	7,3	4,8-5,0	0,8-2,0
220 19 66	TDRK-17	12,9	4,8	7,7	8,0	37,7	3,7	3,0	0,8-2,4
220 19 59	TDRK-10	16,0	6,0	9,7	15,3	53,1	7,3	4,8-5,0	0,8-3,0
220 19 60	TDRK-11	16,0	6,0	9,8	2,8	39,6	7,3	4,8-5,0	0,8-3,0
220 19 57	TDRK-8	16,0	6,0	9,8	20,0	56,8	7,3	4,8-5,0	0,8-3,0
220 19 58	TDRK-9	16,2	5,9	9,8	35,2	71,5	7,3	4,8-5,0	0,8-3,0
220 19 55	TDRK-6	13,8	6,0	9,8	4,4	40,9	7,2	4,8-5,0	0,8-2,5
220 19 56	TDRK-7	16,0	5,9	13,8	3,0	42,0	7,3	4,8-5,0	0,8-3,0
220 19 61	TDRK-12	16,1	6,0	13,8	20,4	59,3	7,3	4,8-5,0	0,8-3,0
220 19 62	TDRK-13	16,0	5,9	13,8	35,8	74,7	7,3	4,8-5,0	0,8-3,0
220 19 63	TDRK-14	16,0	6,0	18,4	16,2	63,5	7,3	4,8-5,0	0,8-3,0
220 19 67	TDRK-18	15,5	4,9	18,5	8,1	58,2	5,8	3,5	1,0-2,0
220 19 64	TDRK-15	16,0	6,0	18,7	8,0	55,3	7,3	4,8-5,0	0,8-3,0
220 19 65	TDRK-16	16,0	5,4	22,3	3,0	56,8	7,3	4,8-5,0	0,8-2,5