

KSS Kabelschutzschlauch



Merkmale

- optimale Lösung zum Bündeln langer Kabelstränge
 - mit mitgeliefertem Montagewerkzeug einfach und schnell zu verarbeiten
 - Material: Polypropylen, UL94HB
 - Farbe: schwarz, UV-beständig
- Die Montagewerkzeuge in PP werden als Serienwerkzeuge jeder Verpackungseinheit beigelegt. Diese Werkzeuge können jedoch auf Wunsch auch als Ersatz- oder Zusatzwerkzeuge geliefert werden.

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß (mm)	Wandung (mm)	Bündel-Ø (mm)	VPE (m)
230 06 01	KSS-8PP	8,0	0,8	6,0 - 9,0	100
230 06 02	KSS-15PP	15,0	0,8	10,0 - 16,0	50
230 06 03	KSS-20PP	20,0	0,9	17,0 - 21,0	30
230 06 04	KSS-25PP	25,0	1,0	21,0 - 28,0	20
230 06 05	KSS-32PP	32,0	1,3	28,0 - 35,0	15




Werkzeuge für Kabelschutzschlauch:

Art.-Nr.	für Typ...	Art.-Nr.	für Typ...
230 06 01WZ	KSS-8PP	230 06 04WZ	KSS-25PP
230 06 02WZ	KSS-15PP	230 06 05WZ	KSS-32PP
230 06 03WZ	KSS-20PP		



Gebrauchsanweisung:



1. Die 2 Öffnungen übereinanderlegen und das Kabelbündel einführen.



2. Einen der Körper um 180° um das andere Teil drehen, um das Kabelbündel einzuschliessen.



3. Schlauch auf die Nase stecken und seitlich in die Führungen des Werkzeuges ziehen.



4. Schlauch ziehen, so dass er das Kabelbündel umwickelt.

Hinweis: Wenn Sie ein oder mehrere Kabel herausnehmen wollen, brauchen Sie nur den weißen Teil zur Öffnung zu drehen, nun die gewünschten Kabel herausnehmen, wieder verschliessen und weiterziehen.