

## SR Kabelzugentlastung




### Merkmale

- mit Zugentlastung für runde und flache Kabel
- zuverlässige und günstige Zugentlastung mit Verdrehenschutz
- gleichzeitiger Schutz und Isolation der Netzleitung
- Material: Nylon 66, UL94V-2 (bis max. +105 °C)
- Farbe: schwarz (andere Farben auf Anfrage möglich)

### Abmessungen

► Einheit = mm



### für Rundkabel

Art.-Nr.	Typ	für Kabel (mm)	max. Wandstärke (mm)	H (mm)	W = Montagefläche (mm)	L (mm)
240 06 01	SR-2M-1	3,0 - 4,7	1,6	9,5	8,4	10,3
240 06 13	SR-5MN-3	5,6 - 6,2	1,6	12,7 - 13,1	11,4	11,1
240 06 05	SR-5M-3	5,6 - 6,2	2,5	12,7 - 13,1	11,4	11,1
240 06 08	SR-5N-4	6,4 - 7,4	1,6	12,7 - 13,1	11,4	11,1
240 06 07	SR-5P-4	6,4 - 7,4	2,5	12,7 - 13,1	11,4	11,1
240 06 20	SR-5L-1	6,4 - 7,4	4,0	12,7 - 13,1	11,4	11,1
240 06 16	SR-6N-4	7,6	1,6	15,9	14,0	14,7
240 06 19	SR-6P-4	7,6	3,2	15,9	14,0	14,7
240 06 10	SR-6N3-4	8,3 - 9,1	1,6	15,9	14,0	14,7
240 06 09	SR-6P3-4	8,3 - 9,1	3,2	15,9	14,0	14,7
240 06 15	SR-6L-1	7,6 - 9,1	4,0	15,9 - 17,4	14,0	17,5
240 06 11	SR-7N-2	9,1 - 10,9	1,6	19,0 - 19,8	16,8	19,0
240 06 21	SR-7P-2	9,1 - 10,9	3,2	19,0 - 19,8	16,8	19,0
240 06 12	SR-8P-2	13,5 - 15,3	3,2	22,2	21,3	20,8

### für Flachkabel

Art.-Nr.	Typ	für Kabel (mm)	max. Wandstärke (mm)	H (mm)	W = Montagefläche (mm)	L (mm)
240 06 00	SR-2L-1	2,8 x 5,3	3,2	9,5	8,8	10,3
240 06 03	SR-3P-4	3,0 x 5,6	1,6	11,1	9,9	10,3
240 06 02	SR-3W-1	3,0 x 5,6	2,5	11,1	9,9	10,3
240 06 06	SR-4N-4	3,8 x 7,6	1,6	12,7	11,8	10,3
240 06 04	SR-4L-4	3,8 x 7,6	4,0	12,7	11,8	10,3
240 06 14	SR-5KN-4	5,0 x 10,4	1,6	14,3	13,5	15,5

### Montagehinweis:

**1.**

Auf das Kabel setzen.

**2.**

Zusammendrücken.

**3.**

In das Montageloch drücken.

Zur Montage empfehlen wir unsere Handzange: **Art.-Nr.: 420 24 01**

Weitere Abmessungen und Größen auf Anfrage, Tel.: 09852 61079-0