

KVK Kabelverschraubung



Merkmale


- Schutzart: IP67 (5 bar)
- Temperaturbereich: dauerhaft von -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig: +150 °C
- Material Hutmutter und Zwischenstutzen: PA
- Material Dichtring: thermoplastisches, vulkanisiertes TPV
- Farbe: hellgrau RAL 7035 (= Standard), schwarz RAL 9005 (= Art.-Nr. + „S“) oder silbergrau RAL 7001 (= Art.-Nr. + "G")

Zulassungen

- VDE • CE

Abmessungen

► Einheit = mm



Art.-Nr.	Typ	AG - Gewinde (mm)	Kabel-Ø (mm)	H (mm)	GL (mm)	SW (mm)
241 01 12	KVK-M12-3-6,5	M12x1,5	3,0 - 6,5	24,0	8,0	15
241 01 16	KVK-M16-4-8	M16x1,5	4,0 - 8,0	28,0	8,0	19
241 01 17	KVK-M16-2-6	M16x1,5	5,0 - 10,0	29,0	10,0	22
241 01 20	KVK-M20-6-12	M20x1,5	6,0 - 12,0	29,0	10,0	24
241 01 22	KVK-M20-10-14	M20x1,5	10,0 - 14,0	33,0	10,0	27
241 01 25	KVK-M25-13-18	M25x1,5	13,0 - 18,0	38,0	10,0	33
241 01 32	KVK-M32-18-25	M32x1,5	18,0 - 25,0	41,0	10,0	42
241 01 40	KVK-M40-22-32	M40x1,5	22,0 - 32,0	51,0	10,0	53
241 01 50	KVK-M50-32-38	M50x1,5	32,0 - 38,0	53,0	18,0	60
241 01 63	KVK-M63-37-44	M63x1,5	37,0 - 44,0	55,0	18,0	70