

KVJ Kabelverschraubung




Merkmale

- Schutzart: IP68 (5 bar)
- Temperaturbereich: dauerhaft von -20 °C bis +100 °C, kurzzeitig: -40 °C
- Material Hutmutter und Zwischenstutzen: PA6 V-2
- Material Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
- Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
- integrierte Zugentlastung
- großer Dicht- und Klemmbereich
- montagefreundlich
- Prüfnorm: EN 506262 / UL 514B
- Farbe: silbergrau RAL 7001, hellgrau RAL 7035 (Art.-Nr. + „HG“), schwarz RAL 9005 (Art.-Nr. + „S“)

Abmessungen

► Einheit = mm



Art.-Nr.	A (mm)	Ø C (mm)	H (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
241 02 12 M	M12x1,5	3,0 - 6,0	31,0	8,0	15,0	15,0
241 02 16 M	M16x1,5	5,0 - 10,0	35,5	8,0	20,0	20,0
241 02 20 M	M20x1,5	8,0 - 13,0	36,0	8,0	24,0	24,0
241 02 25 M	M25x1,5	11,0 - 17,0	43,0	8,0	29,0	29,0
241 02 32 M	M32x1,5	15,0 - 21,0	50,0	10,0	36,0	36,0
241 02 40 M	M40x1,5	19,0 - 28,0	51,0	10,0	46,0	46,0
241 02 50 M	M50x1,5	27,0 - 35,0	61,5	12,0	55,0	55,0
241 02 63 M	M63x1,5	32,0 - 42,0	65,5	12,0	68,0	68,0