

DX Kantenschutz




Merkmale


- flexibel, für verschiedene Stärken und Formen von Kanten, Ausbrüchen und Bohrlochern
- schützt Kabel, Schläuche und Leitungen vor scharfen Kanten
- Gebrauchstemperatur: -50 °C bis +85 °C
- Material: Polyethylen
- Farbe: natur

Abmessungen

► Einheit = mm



Art.-Nr.	Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	VPE/Rollengröße (m)
250 01 00	DX1-C	1,0	2,0	3,0	3,2	35,0
250 01 01	DX1,5-C	1,5	2,0	3,5	3,2	30,0
250 01 02	DX2-C	2,0	3,0	4,3	4,3	25,0
250 01 03	DX3-C	3,0	3,0	5,3	4,3	20,0
250 01 04	DX4-C	4,0	3,5	6,9	5,3	15,0



Art.-Nr.	Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	VPE/Rollengröße (m)
250 03 00	DX1-P	1,0	2,0	3,0	3,2	35,0
250 03 01	DX1,5-P	1,5	2,0	3,5	3,2	30,0
250 03 02	DX2-P	2,0	3,0	4,3	4,3	25,0
250 03 03	DX3-P	3,0	3,0	5,3	4,3	20,0
250 03 04	DX4-P	4,0	3,5	6,9	5,3	15,0

